



## HUSQVARNA 331R

A robust and durable 33cc bullhorn brushcutter developed for farm work and other rough conditions. Easy to start, and comfortable to operate throughout long work days. The 2-stage air filter stops dirt from entering the engine, extending the service intervals and engine lifetime. The filter cover can be removed without using a tool, making the filter easy to access for cleaning. A metal skid plate protects the fuel tank, while the metal clutch cover and die-cast reinforced bevel gear enhances durability and longevity.



# Especificaciones

## Capacidad



Anchura de corte

43 cm

## Motor



Cilindrada

32,6 cm<sup>3</sup>

Potencia

1 kW

Capacidad del tanque

1,1 l

Consumo de combustible

650 g/kWh

Velocidad máxima

7.000 rpm

Velocidad sin carga

3.000 rpm

R.P.M. máximas en salida

7.800 rpm

Holgura de electrodo

0,6 mm

Velocidad de embrague

4.880 rpm

Torsión máx.

1,3 Nm

Torsión máx. a rpm

6.000 rpm

Bujía

NGK BPM7A

## Equipo



Cuchilla para hierba

Multi 330-2

Arnés OEM

Arnés Husqvarna doble

Cuchilla de sierra	--
Cabezal de Trimmer OEM	--
Tipo de asa	Recto

## Datos del producto



Marca	Husqvarna
-------	-----------

## Dimensiones totales



GTIN-13/EAN	7391736622219
-------------	---------------

## Dimensiones



Diámetro de tubo	28 mm
Peso (sin equipo de corte)	7,2 kg
Longitud de tubo	1.495 mm

## Lubricante



Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral

## Transmisión



Diámetro de corte	0,74
-------------------	------

Ángulo de corte

30 °

## Vibraciones



Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura

6,1 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura

6,2 m/s<sup>2</sup>

## Nivel de potencia de sonido



Nivel de presión sonora en oído

97 dB(A)

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)

108 dB(A)

## Control



Conectividad

No aplicable